

INSPEKTIONSTABELLE

Die Wartung und Einstellung muß nach der Tabelle erfolgen, damit eine einwandfreie Funktion des Kraftrades gewährleistet ist. **Genauere Wartung ist äußerst wichtig und darf nicht vernachlässigt werden.**

VORGANG	PERIODE	Was zuerst anfällt ▼ alle	TACHOMETERANZEIGE*						siehe Seite
			800 km	5.000 km	10.000 km	15.000 km	20.000 km	25.000 km	
Zündkerze reinigen			●	●	●	●	●	●	14-9
Zündkerze kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	14-9
Ventilspiel kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	3-11
Luftfilterelement reinigen				●		●		●	2-7
Luftfilterelement erneuern		5 Reinigungen			●		●		2-7
Gasdrehgriffspiel kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	12-3
Leerlaufdrehzahl kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	2-4
Kraftstoffsystem kontrollieren +					●		●		2-8
Zylinderkopfschrauben kontrollieren +			●		●		●		3-18
Zylinderkopfmuttern kontrollieren +			●		●		●		3-18
Kühlerflüssigkeit wechseln		2 Jahre						●	5-4
Funkenfänger reinigen (für Modelle (U) und (C))				●	●	●	●	●	3-22
Kraftstoffverdunstungsanl. kontroll. (für (Ca) Modell)			●	●	●	●	●	●	2-10
Motoröl wechseln		Jahr	●	●	●	●	●	●	4-12
Ölfilter erneuern			●		●		●		4-13
Kühlerschläuche und Anschlüsse kontrollieren +		Jahr	●		●		●		5-8
Kraftstoffschlauch erneuern		4 Jahre							—
Ausgleichskette nachspannen			●	●	●	●	●	●	4-16
Kupplung nachstellen			●	●	●	●	●	●	4-8
Antriebskettenverschleiß kontrollieren +				●	●	●	●	●	9-4
Antriebskette schmieren		300 km							9-5
Antriebskettenspannung kontrollieren +		800 km							9-3
Bremsbelagverschleiß kontrollieren +				●	●	●	●	●	10-4, 9
Bremsflüssigkeit kontrollieren +		Monat	●	●	●	●	●	●	10-4
Bremsflüssigkeit wechseln		Jahr			●		●		10-4
Bremschlauch erneuern		4 Jahre							—
Hauptbremszylindermansch. u. Staubdicht. erneuern		2 Jahre							—
Bremssattelkolbendichtung u. Staubdichtung erneuern		2 Jahre							—
Bremsspiel kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	10-8
Bremslichtschalter kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	10-11
Bremsnockenwelle schmieren		2 Jahre					●		10-11
Bremzug erneuern		2 Jahre							—
Lenkung kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	11-6
Steuerkopflager schmieren		2 Jahre					●		11-7
Gabelöl wechseln					●		●		11-9
Reifenverschleiß kontrollieren +				●	●	●	●	●	8-5
Radlager schmieren		2 Jahre					●		8-8
Tachometerzahnrad schmieren		2 Jahre					●		12-4
Speichen und Felgenauswuchtung kontrollieren +			●	●	●	●	●	●	8-6
Schwingerlagerung u. Uni-Trak-Verbindung schmieren					●		●		11-14
Batterieflüssigkeitsstand kontrollieren +		Monat	●	●	●	●	●	●	14-4
Allgemeine Schmierung ausführen				●	●	●	●	●	1-8
Muttern, Schrauben u. Befestigungen kontrollieren +			●		●		●		1-8

*: Höhere Tachometeranzeigen nach den in Frage kommenden Perioden richten.

+ : Ersetzen, hinzufügen, einstellen oder nachziehen, falls notwendig.

(Ca): kalifornisches Modell – (U): US-Modell – (C): kanadisches Modell